

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto



Smerigliatrici assiali

GGG 28 C

La maneggevole, per lavori di levigatura universali

I dati principali

Potenza	600 W
Numero di giri a vuoto	28.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø

**Codice di ordinazione:** 0 601 220 000[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	28.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Potenza	600 W
Potenza erogata	350 W
Ø collare alberino	43 mm
Peso	1,4 kg
Ø pinze di serraggio max	8 mm mm
Ø corpo levigante max	50 mm
Superficie chiave dado di serraggio	19 mm ²
Superficie chiave mandrino di levigatura	19 mm ²
Interruttore	Bidirezionale

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura di superfici fino a Ø 50	
Valore di emissione oscillazioni ah	8.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Levigatura di superfici fino a Ø 25	
Valore di emissione oscillazioni ah	3.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²


**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

Vantaggi:

- Forma compatta ed ergonomica, per lavori di levigatura versatili
- Potente motore da 650 Watt con avviamento dolce, per un rapido avanzamento del lavoro
- Dispositivo KickBack Stop: se rileva un blocco, l'utensile si spegne immediatamente
- Manutenzione ridotta, grazie all'ottimizzazione della durata utile delle spazzole
- Sistema Constant Electronic, per un numero di giri costante anche sotto carico elevato
- Nuovo sistema di fissaggio diretto delle mole a gambo, per un lavoro preciso

**KICK
BACK
STOP**

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	0 601 220 000
2 chiavi fisse da 19 (cod. ET 3 607 950 024)	✓
Unità di serraggio (dado di serraggio e pinza di serraggio da 6 mm, cod. ET 3 607 030 474)	✓